

GH714R

功能介紹

本機架用來對多台光纖收發器集中供電，從而減少了連接線，簡化了結構；具有工作穩定、適應電源電壓範圍大、供電容量大、操作方便、便於管理、易於維護等顯著優點，適用於要求高可靠性、高容量、高集成度及高性能的工作環境。

本機架支持熱拔插，可選用單電源或雙電源供電方式，供電電壓AC100~265V，對機架電源進行維護和更換時不需要拔出光纖收發器，也不需要從機櫃中拆下本機架，維護極為方便快捷，能為光纖網絡系統提供高可靠性、高效率、易操作、易維護、經濟實用的光纖網絡中心解決方案。

GH714R 由 GH715PS1 供電。GH715PS1 輸入電壓在 100~265V AC 之間，60/50Hz，並提供額定電流 12A 的 5V DC 輸出。

可選用空白填充面板，用於未使用的機箱空間。



應用場合

- 設備集中點
- 模組集中點
- 監控機房
- 監控中繼站

特性

- 可收容插卡式網路模組做獨立式操作。
- 箱體採用鋼鐵烤漆材質。
- 最大容量可提供安裝 14 只網路光模組。
- 提供 2 個熱插拔的電源供應器；第 2 個電源供應器藉以做為備援用途。
- 提供電源保護：過壓保護，過流保護。
- 每一組電源模組均提供散熱風扇。

相關示意圖



GH714R

規格	產品型號	GH714R		
	■ 插槽數目	14		
	■ 插槽方向	垂直		
	■ 機箱高度(U)	2		
	■ 機箱高度(mm)	90		
	■ 機箱寬度(mm)	483		
	■ 機箱深度(mm)	231		
	■ 材質	鋼鐵烤漆		
	■ 電源	GH715PS1 2 台		
	產品型號			
	■ 插槽數目			
	■ 機箱長度(mm)			
	■ 機箱寬度(mm)			
	■ 機箱高度(mm)			
	■ 材質			
	■ 電源			
	產品型號	GH715PS1	A2-36SG05R-V	
	■ 安裝方式	內建式	外接式	
	■ 輸入電源需求	100-265VAC	100-240VAC	
	■ 輸出電源通道數	2	1	
	■ 輸出電流	12A	2A	
	■ 輸出電壓	DC 5V	DC5V	
	■ 寬度(mm)	90	50	
	■ 高度(mm)	150	58	
	■ 長度(mm)	180	76	
	■ 安規認證	CE	CE	

訂購訊息

產品型號**	電源供應	尺寸(WxDxH)	插槽數目	插槽方向	材質
GH714R	GH715PS1 2 台	483 x 231x90(mm)	14	垂直	鋼鐵烤漆