

R17

功能介紹

本機架用來對多台光模組集中供電，從而減少了連接線，簡化了結構；具有工作穩定、適應電源電壓範圍大、供電容量大、操作方便、便於管理、易於維護等顯著優點，適用於要求高可靠性、高容量、高及高性能的工作環境。

本機架支持熱拔插，可選用單電源或雙電源供電方式，供電電壓範圍為AC90~260V。

進行維護和更換時不需要拔出光纖收發模組，也不需要從機櫃中拆下本機架，維護極為方便快捷，能為光纖網絡系統提供高可靠性、高效率、易操作、易維護、經濟實用的光纖網路中心解決方案。

R17 由 GH715PS1 供電。GH715PS1 輸入電壓在 90~260V，60/50Hz，並提供額定電流 24A 的 DC5V 額定電壓輸出。

可選用空白填充面板，用於未使用的機箱空間。



應用場合

設備集中點

模組集中點

監控機房

監控中繼站

特性

可收容插卡式監控用光模組做獨立式操作。

安裝於 19 吋機櫃；箱體採用鋁合金烤漆材質。

R17 最大容量在雙電源情況下可提供安裝 17 Slots 光模組。

內建 2 組電源；第 2 組電源藉以做為備援用途。

箱內部提供塑膠滑軌導槽裝置；便於模組安裝

HA 係列的光模組均能安裝於本光模組機箱中

相關示意圖



R17

規格	產品型號	R17		
	■ 插槽數目	17		
	■ 插槽方向	垂直		
	■ 機箱高度(U)	3		
	■ 機箱高度(mm)	133		
	■ 機箱寬度(mm)	483		
	■ 機箱深度(mm)	296		
	■ 材質	鋁合金		
	■ 電源	GH715PS1 2 台		
	■ 最大輸出功率	≥120 VA		
	產品型號			
	■ 插槽數目			
	■ 機箱長度(mm)			
	■ 機箱寬度(mm)			
	■ 機箱高度(mm)			
	■ 材質			
	■ 電源			
	產品型號	GH715PS1	A2-36SG05R-V	
	■ 安裝方式	內建式	外接式	
	■ 輸入電源需求	90-240VAC	100-240VAC	
	■ 輸出電源通道數	2	1	
	■ 輸出電流	12A(60VA/只)	2A	
	■ 輸出電壓	DC 5V	DC5V	
	■ 寬度(mm)	102	50	
	■ 高度(mm)	40	58	
	■ 長度(mm)	162	76	
	■ 安規認證	CE	CE	

訂購訊息

產品型號**	電源供應	尺寸(WxDxH)	插槽數目	插槽方向	材質
R17	GH715PS1 2 台	484 x 292x137(mm)	17	垂直	鋁合金烤漆